BLUE EVOLU-TION

Grès porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware.
Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty

BLUE EVOLUTION

80x80 (31 1/2"x31 1/2")
60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")

Naturale e rettificato.
Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.

20x20 (8"x8")

Burattato.
Tumbled. Vieilli. Getrommelt.

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty

BLUE EVOLU-TION

ANTHRACITE 04
GREY 06
BLACK 08

Gres porcellanato colorato in massa.
Full-body coloured porcelain stoneware.
Grès cérame coloré dans la masse.
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty

B **ANTHRACITE** 20x20 . 8"x8" burattato

B.**ANTHRACITE** 80x80 . 31 1/2”x31 1/2” nat. ret.

B.**GREY** 80x80 . 31 1/2”x31 1/2” nat. ret.

B.**BLACK** 60x60 . 24”x24” nat. ret.

BLUE EVOLUTION

80x80 (31 1/2"x31 1/2") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24") . 20x20 (8"x8")

Gres porcellanato colorato in massa.
Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

B.GREY

B200 **092011** Grey
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. ☐

B140 **092001** Grey
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. ☐

B180 **092021** Grey
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. ☐

B225 **092031** Grey
20x20 . 8"x8" Burattato ▲



B275 **092061** Grey
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. ☐

B.ANTHRACITE

B200 **092013** Anthracite
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. ☐

B140 **092003** Anthracite
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. ☐

B180 **092023** Anthracite
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. ☐

B225 **092033** Anthracite
20x20 . 8"x8" Burattato ▲



B275 **092063** Anthracite
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. ☐

B.BLACK

B200 **092015** Black
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. ☐

B140 **092005** Black
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. ☐

B180 **092025** Black
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. ☐

B225 **092035** Black
20x20 . 8"x8" Burattato ▲



B275 **092065** Black
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. ☐

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. **10 mm**

☐ **Naturale e rettificato.**
Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.
▲ **Burattato.**
Tumbled. Vieilli. Getrommelt.



Coefficient of Friction
ANSI A
137.1: 2012
WETDYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF ≥ 0,42

PEZZI SPECIALI

Trims . Pièces speciales . Formstücke .

BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"
Nat. Ret. ☐

V134 **092071** Grey
V134 **092073** Anthracite
V134 **092075** Black



** **GRADINO COSTA RETTA**
33x60xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4"
Nat. Ret. ☐

V377 **092080** Grey
V377 **092083** Anthracite
V377 **092086** Black



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4"
Nat. Ret. ☐

V392 **092081** Grey
V392 **092084** Anthracite
V392 **092087** Black



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60xh3,2 . 13"x24" xh1 1/4"
Nat. Ret. ☐

V392 **092082** Grey
V392 **092085** Anthracite
V392 **092088** Black

** **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.**
Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.
We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.
Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert.

ATTENZIONE

Attention . Attention . Warnung .



Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato o multiformato degli articoli rettificati.
Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.

In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 2 mm joint when laying either same sized-tiles or different-sized tiles together.
In the case of non-straightened tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

Il est recommandé de maintenir un joint de 2 mm pour la pose en monoformat ou en multiformat des articles rectifiés.
Il est recommandé de maintenir un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Einzelformat oder Multiformat einzuhalten.
Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Le condizioni generali di vendita, gli schemi ed i consigli di posa sono consultabili sul sito www.lafabbrica.it
The general conditions of sale, together with the laying diagrams and tips are available on the website www.lafabbrica.it
Les conditions générales de vente, les schémas et les conseils de pose peuvent être consultés sur le site www.lafabbrica.it
Die allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Schemen und die Verlegeratschlage befinden sich in der Website www.lafabbrica.it

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty

IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung .

DESCRIZIONE Description Description Beschreibung	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg	EUROPALLET 80x120 cm SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
80x80 Nat. Ret.	2	1,28	29,25	40	51,20	1.190	95
60x60 Nat. Ret.	3	1,08	25,92	40	43,20	1.057	75
30x60 Nat. Ret.	6	1,08	24,50	40	43,20	1.000	75
20x20 Burattato	24	0,96	21,78	57	54,72	1.262	75
Mosaico 30x30 Nat. Ret.	6	0,54	15,00	54	29,16	830	75
Battiscopa 9,5x60 Nat. Ret.	12		18,00				
Gradino Costa Retta 33x60x3,2 Nat. Ret.	4		22,00				
Gradino Costa Retta Angolo DX 33x60x3,2 Nat. Ret.	2		11,00				
Gradino Costa Retta Angolo SX 33x60x3,2 Nat. Ret.	2		11,00				

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi. The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen .

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Ceramics of Italy

放射性水平 A 类

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti. LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Caracteristiques techniques . Technische Eigenschaften .

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -.

Full-body coloured porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	**METODO DI PROVA** TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	**VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA** FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT	la fabbrica Civilization of Beauty		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2		**NATURALE**	**RETTIFICATO**	**LAPPATO / RETTIFICATO**
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUER ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE		± 5 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY ORTHOGONALITE RECHTWINKLIGKEIT		± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
PLANARITÀ PLANARITY PLANARITE EBENHEIT		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,2%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORBTION ABSORTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	35 N/mm² = 356 Kg/cm²	SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm	> 35 N/mm²	
			SPESSORE 20 mm	64,5 N/mm²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST		**SPESSORE** - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE 4 mm	> 700 N	
			SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm	> 1300 N	
			SPESSORE 20 mm	16060 N	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	**SPESSORE** - THICKNESS EPAISSEUR - STÄRKE 20 mm	SPESSORE 20 mm	CLASSE U11	
RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN	ISO 10545-7	-	-		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	117 mm³		
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹		
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TRÉSAILLURES HAARRISSE	ISO 10545-11	-	-		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTAENDIGKET	ISO 10545-12	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED EXIGEE NOTWENDIG	**NON GELIVI** FROST PROOF NON GELIFS FROSTSICHER		
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	min.UB min.GB	min.UB min.GB		
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER					
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		**DA GLA, GLB A ULC** FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC	**DA GLA, GLB A ULC** FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	min. 4		
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	**NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE** THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		

omniadvert.it
samorani.it

CAT92016

La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it

DAFIN GROUP

www.avaceramica.it www.lafabbrica.it www.iblspa.it

Follow us